



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tester di CCTV 5 in 1 (CVBS, CVI, TVI, AHD, IP)
- Schermo touch da 7" (1920x1200 pixel)
- Supporta decodificazione H.265, 8K e decodificazione H.265/H.264 con visualizzazione del stream principale
- Entrata/uscita HDMI con risoluzione 4K (30FPS)
- Uscita VGA
- Test dual IP/analogo con Tool Pro
- Menù drop down, menù accesi mediante il pulsante
- Incorpora Wi-Fi: Permette ricevere immagini delle camere
- Wi-Fi e supporta la creazione di hot spot Wi-Fi Test delle camere CVI di 8MP (12/15 ips)
- Test di camere TVI di 8MP (15 ips) Test di camere AHD di 8MP (15 ips)
- Il test AHD/CVI/TVI supporta registrazione, riproduzione, controllo coaxial PTZ, zoom 4X e chiamata a menù Trasmette o riceve segnale di video analogico
- Test di camere IP Onvif, supporta risoluzione 8K Si adatta automaticamente ai formati PAL e NTSC
- Test di camere ONVIF di Pixvideo, Dahua, Hikvision, Axis, ecc.
- Onvif rapido: Con un pulsante generiamo un report del test, includendo la direzione IP, la risoluzione e la decodificazione
- Visualizzazione in tempo reale
- Controllo PTZ, catture delle immagini, registrazione di video, riproduzione di video registrato
- Uscita TV con generatore di barre di colore
- Test di cavo UTP: Stato di connessione, sequenza di cavi nello schermo, archivio di report di prova

ELETRICO E AMBIENTALE

- Misurazione del voltaggio PoE, prova di PING, scansione di direzioni IP, intermittenza delle porte, ecc.
- Uscita PoE di 48V CC: Erogare alimentazione temporanea a camere PoE
- Uscite di alimentazione di 12V CC /3A e di 24V CC /2A Torcia LED, calcolatrici, Player e altri strumenti/applicazioni
- Alimentazione: 12V CC / 2A

CARATTERISTICHE FISICHE

- Autonomia fino a: 16 ore
- Dimensioni: 240x154x46mm
- Peso: 620g

GENERALE

- Display LCD:** • Schermo touch IPS da 7 pollici, risoluzione 1920x1200
- Zoom di immagine:** • Zoom 4X in screenshot, registrazioni, visualizzazioni e riproduzioni
- Generatore di barra di colore:** • Uscita del segnale di video della barra di colore PAL/NTSC
- Tester Play:** • Proiezione dello schermo nel telefono (Android) e schermo PC allo stesso tempo
- Menù OSD:** • Menù OSD in inglese, cinese, coreano, russo, italiano, francese, polacco, spagnolo, giapponese, ecc.

TEST ANALOGICO

- Test di laccio CVBS:** • 1 entrata BNC e uscita BNC, (auto adattamento NTSC/PAL)
- Controllo PTZ, RS485 (600-115200bps), compatibile con più di 30 protocolli come PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, ecc.
- Invia e riceve il segnale del generatore di barra di colore per comprovare il cavo BNC
- Test HDCVI:** • Cam. CVI da 8MP (3840x2160) a 12,5/15 ips, controllo UTC
- Test HDTV:** • Cam. TVI da 8MP (3840x2160) a 15 ips, controllo UTC
- Test AHD:** • Cam. AHD da 8MP (3840x2160) a 12,5/20 ips, controllo UTC

TEST IP

- Test di camere IP 8K/H.265/H.264 Video rapido.** • Scoprimiento IP / ONVIF rapido / IPC / RTSP play / Client APK
- Vedere automaticamente il video, creare un report di prova
- Test HIK / DAHUA** • Attivazione e test delle camere Hikvision, modificazione IP, parametri del nome dell'utente e password, ecc.
- Test di camere Dahua:** • Test di camere Dahua, modificazione IP, parametri del nome dell'utente e password, etc.
- Test dual:** • Test simultaneo delle camere analogiche e IP
- Test di audio:** • 1 canale di entrata del segnale di audio, prova del suono normale, 1 canale del segnale di audio per connettere auricolari

TEST DEL CAVO

- Tracciatore del cavo:** • Cerca cavo BNC, cavo di rete e cavo telefonico
- Test de cable UTP:** • Test di stato del cavo UTP e visualizzazione nello schermo
- Test TDR RJ45** • Test di stato delle pareti, longitudine, attenuazione, riflesso, ecc. Range di 180 metri

TEST POE E DI ALIMENTAZIONE

- Test POE/PSE** • Misurazione di switch PoE o di alimentazione esterna e stato di connessione del cavo

RETE

- Wi-Fi** • Wifi incorporato, 150Mb/s

INTERFACCIA

- BNC:** • 1 entrata BNC / 1 uscita laccio BNC, PAL/NTSC (auto adattabile)
- HDMI:** • 1 entrata / 1 uscita HDMI con supporto 8K a 30 ips
- VGA:** • 1 uscita a 1080p a 30 ips

ELETRICO E AMBIENTALE

- Uscita di alimentazione PoE:** • 48V CC, fino 25,5W
- Uscite di alimentazione:** • 12V /3A
- Entrata di alimentazione:** • 12V CC /2A
- Batteria :** • Incorpora batteria di polimero di litio di 7,6V / 7800mAh
- Ricarica:** • Carica di 3,5 ore, funzionamento normale di 16 ore
- Standby automatico:** • 1-30 minuti
- Temp. di funzionamento:** • -10°C ~ +50°C 30% ~ 90%
- Umidità di funzionamento:** • 30% ~ 90%